

**HOXTER**

HOXTER a.s.  
Jinačovice 512 E, CZ-664 34 Jinačovice  
www.hoxter.eu



|   |                         |
|---|-------------------------|
| Kamineinsatz Typ:                         | <b>ECKA 67/45/51 h</b>  |
| Norm:                                     | EN 13229 - W            |
| Prüf. Nr.:                                | 30-11498/2              |
| Prüfstelle:                               | 1045.1                  |
| Brennstoff:                               | Holz                    |
| Nennwärmeleistung:                        | 12,0 kW                 |
| Wirkungsgrad:                             | ≥80 %                   |
| CO-Konzentration bei 13% O <sub>2</sub> : | ≤1250 mg/m <sup>3</sup> |
| Staub bei 13% O <sub>2</sub> :            | ≤40 mg/m <sup>3</sup>   |
| NO <sub>x</sub> bei 13% O <sub>2</sub> :  | ≤200 mg/m <sup>3</sup>  |
| Mittlere Abgastemperatur:                 | 269 °C                  |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen:          | siehe Aufbauanl.        |

Bitte lesen und beachten Sie die Bedienungsanleitung!  
Mehrfachbelegung des Schornsteins ist zulässig!  
Zeitbrandfeuerstätte.



**HOXTER**

HOXTER a.s.  
Jinačovice 512 E, CZ-664 34 Jinačovice  
www.hoxter.eu



|   |                         |
|---|-------------------------|
| Kamineinsatz Typ:                         | <b>ECKA 67/45/51 h</b>  |
| Norm:                                     | EN 13229 - W            |
| Prüf. Nr.:                                | 30-11498/2              |
| Prüfstelle:                               | 1045.1                  |
| Brennstoff:                               | Holz                    |
| Nennwärmeleistung:                        | 12,0 kW                 |
| Wirkungsgrad:                             | ≥80 %                   |
| CO-Konzentration bei 13% O <sub>2</sub> : | ≤1250 mg/m <sup>3</sup> |
| Staub bei 13% O <sub>2</sub> :            | ≤40 mg/m <sup>3</sup>   |
| NO <sub>x</sub> bei 13% O <sub>2</sub> :  | ≤200 mg/m <sup>3</sup>  |
| Mittlere Abgastemperatur:                 | 269 °C                  |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen:          | siehe Aufbauanl.        |

Bitte lesen und beachten Sie die Bedienungsanleitung!  
Mehrfachbelegung des Schornsteins ist nicht zulässig!  
Zeitbrandfeuerstätte.



**HOXTER**

HOXTER a.s.  
Jinačovice 512 E, CZ-664 34 Jinačovice  
www.hoxter.eu



|   |                         |
|---|-------------------------|
| Kamineinsatz Typ:                         | <b>ECKA 67/45/51 h</b>  |
| Norm:                                     | EN 13229 - W            |
| Prüf. Nr.:                                | 30-11498/2              |
| Prüfstelle:                               | 1045.1                  |
| Brennstoff:                               | Holz                    |
| Nennwärmeleistung:                        | 12,0 kW                 |
| Wirkungsgrad:                             | ≥80 %                   |
| CO-Konzentration bei 13% O <sub>2</sub> : | ≤1250 mg/m <sup>3</sup> |
| Staub bei 13% O <sub>2</sub> :            | ≤40 mg/m <sup>3</sup>   |
| NO <sub>x</sub> bei 13% O <sub>2</sub> :  | ≤200 mg/m <sup>3</sup>  |
| Mittlere Abgastemperatur:                 | 269 °C                  |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen:          | siehe Aufbauanl.        |

Bitte lesen und beachten Sie die Bedienungsanleitung!  
Mehrfachbelegung des Schornsteins ist nicht zulässig!  
Zeitbrandfeuerstätte.

